

Qualitätsversprechen

Wir verwenden nur hochwertige Materialien, Folien, Kunststoffe und Farben



Abkürzung	Materialbeschreibung	
F	= hochwertige HQ-Folie / selbstklebend - rückseitig geschlitzt	
D	= Dokumenten-Siegelfolie / selbstklebend	
S 	= Montagehilfe (doppelseitig klebend) u.a. für Fahnen- und Nasenschilder (Alu und Kunststoff), auch als Klebeecken erhältlich	
K1	= Kunststoff, 1 mm Materialstärke	
K3	= Kunststoff, 3 mm Materialstärke	
KS	= Kunststoff selbstklebend (2 in 1 System), nicht langnachleuchtend (wiederverwendbar, klebt auf Metall, Holz z.B. mit Silikon)	
FNS 	= Folie langnachleuchtend selbstklebend - HQ- (rückseitig geschlitzt)	KNS-eco
SKN 	= Selbstklebender Kunststoff und langnachleuchtend (rückseitig mit doppelseitiger Montagehilfe vollflächig montiert)	KNS-eco
SAL 	= Selbstklebendes Aluminium und langnachleuchtend (rückseitig mit doppelseitiger Montagehilfe vollflächig montiert)	KNS-eco
KNS®	= Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend - das Original! (2 in 1 System) (wiederverwendbar, klebt auf Metall, Holz und auf Wänden z.B. mit Silikon)	DAS ORIGINAL
KNS ULTRA 	= Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend Ultra Erfüllt auch die schweizer Norm Leuchtdichte in mcd/m²: 162 / 22 / 1144 Min.	DAS ORIGINAL
KNS ULTRA 6 	= Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend Ultra 6 (Abklingdauer 1850 Min.) Erfüllt auch die schweizer Norm Leuchtdichte in mcd/m²: 225 / 28 / 1850 Min.	DAS ORIGINAL
KNS-Light®	= Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend - die leichte Version von KNS® rückseitig geschlitzt, (wiederverwendbar, klebt auf Metall, Holz, Wänden, und runden Flächen z.B. Feuerlöschern)	DAS ORIGINAL DIE LEICHTE VERSION
KNS-Light ULTRA 	= Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend Ultra - die leichte Version von KNS® Erfüllt auch die schweizer Norm Leuchtdichte in mcd/m²: 162 / 22 / 1144 Min.	DAS ORIGINAL DIE LEICHTE VERSION
KNS-Light ULTRA 6 	= Kunststoff langnachleuchtend selbstklebend Ultra 6 - die leichte Version von KNS® (Abklingdauer 1850 Min.) Erfüllt auch die schweizer Norm Leuchtdichte in mcd/m²: 225 / 28 / 1850 Min.	DAS ORIGINAL DIE LEICHTE VERSION
KN 	= Kunststoff langnachleuchtend	KNS-eco
ALU 	= Aluminium langnachleuchtend	KNS-eco
ALU ULTRA 	= Aluminium langnachleuchtend Ultra Erfüllt auch die schweizer Norm Leuchtdichte in mcd/m²: 162 / 22 / 1144 Min.	
ALU ULTRA 6 	= Aluminium langnachleuchtend Ultra 6 (Abklingdauer 1850 Min.) Erfüllt auch die schweizer Norm Leuchtdichte in mcd/m²: 225 / 28 / 1850 Min.	
PET 	= Polyethylenterephthalat - 0,7 mm (umweltfreundlich!)	